

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងសុខាភិបាល

ប្រកាស

ស្តីពី

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ពីសេវាថែទាំសុខភាព

ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

តាយកប្បាសបង្វិរលេខ

២០០៩



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងសុខាភិបាល

លេខ ០៤៤...ណ.ប.ស/ប.៣

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩

ប្រកាស

ស្តីពី

ការគ្រប់គ្រងសំណល់ពិសេសនៃការស្ទង់រកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ២០០៨ ស្តីពីការតែងតាំង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ កក្កដា ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី ២៤ មករា ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស.រកម ១២៩៦-៣៦ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូ ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និង ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ តុលា ១៩៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៧ មេសា ១៩៩៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
- យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

សម្រេច

ជំពូក ១ : គោលបំណង និង វិសាលភាព

ប្រការ ១.-

បទបញ្ជានេះ ផ្តល់និយមន័យនៃប្រភេទសំណល់ទាំងអស់ពីសេវាថែទាំសុខភាព តម្រូវការសម្រាប់ កំណត់អត្តសញ្ញាណសំណល់ ការដាក់ស្លាកសញ្ញា និងចំណាត់ថ្នាក់ តម្រូវការបច្ចេកទេសសម្រាប់ការរំលែក ការប្រមូល ការរក្សាទុក ការលើកដាក់ ការដឹកជញ្ជូន ការសម្អាត និង ការចោលនូវសំណល់ ដែលកើតមាន គ្រប់ទីតាំងសេវាថែទាំទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បទបញ្ជានេះ ត្រូវប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ទីតាំងសេវាថែទាំសុខភាពទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ២.-

ទីតាំងសេវាថែទាំសុខភាព មិនកំណត់តែចំពោះមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជនប៉ុណ្ណោះទេ គឺរាប់បញ្ចូល ទាំងមណ្ឌលសុខភាព គ្លីនិកព្យាបាល មន្ទីរពិសោធន៍ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ និង ស្ថាប័ន ជីវបច្ចេកវិទ្យា មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ ការស្រាវជ្រាវ និងការធ្វើតេស្តសត្វ កន្លែងរក្សាលាម កន្លែងផ្តល់វិជ្ជាជីវៈ ថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សា និងវះកាត់សាកសព មន្ទីរព្យាបាល ធ្មេញ ទីតាំងសេវាថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ ពេទ្យចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ មន្ទីរពេទ្យវិកលចរិត អ្នកប្រើប្រាស់ ថ្នាំខុសច្បាប់ សេវាកម្មបុណ្យសព សេវាកម្ម និងស្ថាប័នជំនួយការវេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ជនពិការ មជ្ឈមណ្ឌល ពេទ្យសត្វ និង ទីតាំងផ្សេងៗទៀត ដែលផលិតសំណល់ចេញពីសេវាថែទាំសុខភាព...។ល។

ប្រការ ៣.-

សំណល់ចេញពីកន្លែងថែទាំសុខភាពទាំងនេះ អាចបែងចែកឱ្យទូលំទូលាយទៅជា ២ប្រភេទ គឺ សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ និង សំណល់ទូទៅ។

-សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ

សំណល់ដែលមានកោសិកាមនុស្ស ឬសត្វទាំងមូល ឬជាផ្នែកៗ ឈាមឬសារធាតុរាវ ក្នុងសរីរាង្គ លាមក ឱសថ ឬ ផលិតផលឱសថ ប្រដាប់លាងសម្អាត ឬសម្លៀកបំពាក់ ស៊ីរ៉ាំង ម្ជុល ឬ វត្ថុមុតស្រូច

ក្លាយជាសំណល់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬបណ្តាលឱ្យមានជំងឺនៅពេលប៉ះជាមួយនឹងសំណល់ទាំងនោះ ប្រសិនបើ យើងមិនបានគ្រប់គ្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទេ ។

-សំណល់ទូទៅ

គឺជាសំណល់ដែលជាអង្គធាតុរឹង ឬពាក់កណ្តាលរឹង ផលិតចេញពីទីតាំងថែទាំសុខភាពដែលគ្មានសារ ធាតុពុល ឬ មានគ្រោះថ្នាក់ និង មិនបង្កការបំពុលប្រសិនបើប៉ះជាមួយសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ។ សំណល់ទាំងនេះ រួមមាន សំណល់អាហារ ក្រដាស ប្លាស្ទិក តម្បាញ សារធាតុលោហៈ និង អលោហៈ សំណល់កែវ និង សំណល់ពិសូនច្បារ ។

ក្នុងករណីសំណល់ទូទៅមានភាពខ្វាក់ ឬឈាមឡើងជាមួយសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយ សំណល់ទាំង នោះត្រូវចាត់ទុកជាសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ។

ជំពូក ២ : ប្រភេទនៃសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ

ប្រការ ៤.-

សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រចែកចេញជា ៩ ប្រភេទ៖ សំណល់ឆ្លងរោគឬបង្ករោគ សំណល់សិរីរាងកាយ សំណល់វត្ថុមុតស្រួច សំណល់ឱសថ សំណល់ពុលដល់ប្រទេស សំណល់គីមី សំណល់មានសមាសធាតុលោហៈធ្ងន់ ធុងប្រើសម្ភាធ និង សំណល់វិទ្យុសកម្ម ។

១-សំណល់ឆ្លងរោគ ឬបង្ករោគ

គឺជាសំណល់ទាំងឡាយណាដែលមានមេរោគ (បាក់តេរី វីរុស ប៉ារ៉ាស៊ីត ឬផ្សិត) មានបណ្តុំ ឬបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កជំងឺក្នុងសិរីរាងកាយដើមដែលងាយបង្កជំងឺដូចជា សំណល់ចេញពីសិរីរាងកាយ ជាលិកា ផ្នែកសិរីរាងកាយមានភាពខ្វាក់ដោយសារមេរោគ ឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺមានមេរោគឆ្លង សំឡី និង ឧបករណ៍សម្រាប់សាកល្បងចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ ។ល។

២-សំណល់សិរីរាងកាយ

សំណល់ដែលចាត់ទុកថាជាសំណល់សិរីរាងកាយមានដូចជា ជាលិកា សិរីរាងកាយ ឬផ្នែកផ្សេងៗរបស់សារ ពាង្គកាយ ឈាម ទឹករំងៃ សិរីរាងកាយ ឬផ្នែកផ្សេងៗ នៃសភាវៈសិរីរាងកាយសត្វដែលយកមកពិសោធន៍ សារធាតុរាវ ចេញពីការវះកាត់សិរីរាងកាយមនុស្ស ឬ សាកសព និង សាកសពទារក ។

៣-សំណល់វត្ថុមុតស្រួច

គឺជាសម្ភារៈទាំងឡាយណាដែលបង្កឱ្យដាច់ ឬមុតរបួសដូចជា មូល កន្ត្រៃ ដង្កែប ផ្នែកបិត កាំបិត ឧបករណ៍ឆ្លងទឹក រណ កែវបែក និង ដែកគោល ឬរបស់មុត ដែលមានមេរោគ ផ្សេងៗទៀត ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែករណីដូចខាងលើនេះទេ ។

៤-សំណល់ឱសថ

គឺសំណល់ទាំងឡាយណាដែលជា ផលិតផលថ្នាំពេទ្យហួសកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ ឬមិនបានប្រើប្រាស់បែកនឹងមានភាពកខ្វក់ ឱសថ វ៉ាក់សាំង និងសេរ៉ូម ដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ទៀតបាន ហើយត្រូវការបោះចោល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែករណីដូចខាងលើនេះទេ ។

៥-សំណល់ពុលដល់ហ្វូន

គឺជាសំណល់គ្រោះថ្នាក់ ដែលមានសមាសភាពធ្វើឱ្យហ្វូនមានបម្រែបម្រួល ខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬ បង្កជំងឺមហារីក ។ សំណល់ទាំងនេះ មិនមានកំណត់ត្រឹមតែថ្នាំ Cytostatic កម្ទេច ទឹកនោម ឬ លាមកអ្នកជំងឺដែលព្យាបាលដោយថ្នាំ Cytostatic សារធាតុគីមី និង សារធាតុវិទ្យុសកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ។

៦-សំណល់គីមី

សំណល់ទាំងនេះ សំដៅលើសារធាតុគីមីរឹង រាវ និង ឧស្ម័ន ដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយយ៉ាងហោចណាស់មានសមាសធាតុមួយ ក្នុងចំណោមសមាសធាតុខាងក្រោម ៖

- ១. សារធាតុពុល
- ២. សារធាតុកាត់ស៊ី (ដូចជា អាស៊ីតមាន pH <2 ហើយ បាស pH >12)
- ៣. សារធាតុឆេះ
- ៤. ប្រតិកម្ម (ផ្ទុះ ប្រតិកម្មជាមួយទឹក ងាយឆេះ) ផ្អែកលើក្រសួងបរិស្ថាន

៧-សំណល់មានសមាសធាតុលោហៈធ្ងន់ច្រើន

សំណល់ប្រភេទនេះគឺសំដៅលើអនុប្រភេទនៃសំណល់គីមីដែលមានសារធាតុពុលខ្ពស់ ដូចជាសំណល់មានសារធាតុបាតដែលបង្កពីឧបករណ៍ព្យាបាលបែកបាក់ រួមមាន ទែម៉ូម៉ែត្រ ប្រដាប់វ៉ាស់សម្ពាធឈាម និងសំណល់កាត់ម្សៅសំណល់អាគុយ ។

៨-សំណល់ចុងដែលមានសម្ពាធ

ស៊ីឡាំងឧស្ម័នទទេ ឬមិនប្រើប្រាស់ បំពង់ឧស្ម័ន កំប៉ុងខ្យល់ដែលអាចផ្ទុះប្រសិនបើដុត ឬផ្ទុះឆ្លាយ ដោយចៃដន្យ ។

៩-សំណល់មានវិទ្យុសកម្ម

គឺជាសំណល់រឹង រាវ និង ឧស្ម័នដែលមានជាតិវិទ្យុសកម្ម បង្កហេតុដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យព្យាបាល និង ស្រាវជ្រាវ ។

ជំពូក ៣ : បទបញ្ជាបច្ចេកទេសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំណល់ពីសេវាថែទាំសុខភាព

ប្រការ ៥.-

១ ការព្យាករណ៍សំណល់រវាងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ និងសំណល់ទូទៅ

រាល់ទីតាំងថែទាំសុខភាពទាំងអស់នឹងត្រូវបែងចែក និង ព្យាករណ៍ពីសេវាថែទាំសុខភាពឱ្យដាច់ ពីគ្នារវាងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ និង សំណល់ទូទៅនៅឯប្រភពដើមសំណល់។ សំណល់ទូទៅ មិនត្រូវដាក់លាយ ឡឺជាមួយសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រឡើយ ប៉ុន្តែនៅពេលមានការលាយឡំគ្នារួចហើយ សំណល់នោះត្រូវចាត់ទុកជា សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ ។

២ ការព្យាករណ៍អប្បបរមានៃសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ

រាល់ទីតាំងថែទាំសុខភាពទាំងអស់ត្រូវតែព្យាករណ៍សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រទៅតាមការកំណត់ក្នុងប្រការ ៣ ។

ក្នុងកម្រិតអប្បបរមានេះ សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបែងចែក និង ព្យាកឱ្យទៅជា៖ (១)សំណល់ឆ្លង និងសរីរាង្គកាយ (២)សំណល់វត្ថុមុតស្រួច (៣)សំណល់គីមី និងឱសថ (៤)សំណល់ប៉ះពាល់ដល់ហ្វូន និង វិទ្យុសកម្ម ។

៣ ករណីលើកលែង

-បរិមាណតិចតួចនៃសំណល់គីមី ឬឱសថ អាចប្រមូលរួមជាមួយសំណល់ ដែលមានមេរោគឆ្លង

-ក្នុងករណីសំណល់មិនត្រូវយកទៅដុតរំលាយចោល បំពង់ខ្យល់អាចប្រមូលជាមួយសំណល់ទូទៅ នៅពេលគ្មានសារធាតុក្នុងបំពង់នោះ ។

-សំណល់មានមេរោគដែលវិទ្យុសកម្មនៅមានកម្រិតទាបដូចជា ឧបករណ៍បោសសម្អាត ឧបករណ៍ដែលប្រើក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬព្យាបាលរោគ អាចប្រមូលរួមជាមួយសំណល់មានមេរោគឆ្លង ប្រសិនបើឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសទុកសម្រាប់ដុតចោលក្នុងឡូស៊ីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ។

-រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកអាចកំណត់បន្ថែមពីករណីលើកលែងមួយចំនួនទៀត ដែលមិនមានរៀបរាប់ខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ ។

ប្រការ ៦.-

ការកំណត់ពណ៌លើថង់ និង ធុងសំរាម គ្រប់ទីតាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រព័ន្ធដាក់ពណ៌ជាសញ្ញា និង លេខកូដសម្គាល់តាមស្តង់ដារ លើថង់ និង ធុង ចំពោះសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ និង សំណល់ទូទៅ ។

ត្រូវអនុវត្តតាមការកំណត់លំអិតជាក់លាក់ដូចខាងក្រោម ៖

ប្រភេទសំណល់	ពណ៌ធុង និងសញ្ញាសម្គាល់
សំណល់ឆ្លងរោគ ឬ បង្ករោគ	ពណ៌លឿង ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ ខ្មៅ សម្រាប់សំណល់ឆ្លងរោគ
សំណល់សរីរាង្គកាយ	ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ ក្រហម សម្រាប់សំណល់សរីរាង្គ
សំណល់វត្ថុមុតស្រួច	ពណ៌លឿង ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ "មុត"
សំណល់គីមី និងឱសថ	ពណ៌ខ្មៅ ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ "មានគ្រោះថ្នាក់"
សំណល់មានលោហៈធាតុធ្ងន់ ច្រើន	ពណ៌ខ្មៅ ដាក់សម្គាល់ ដោយសមាស ធាតុលោហៈធ្ងន់ណាមួយ ជាក់លាក់ ហើយ ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ "មានគ្រោះថ្នាក់"
សំណល់វិទ្យុសកម្ម និងសារធាតុពុលដល់ហ្សែន	ពណ៌ក្រហម ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ "និមិត្ត សញ្ញាវិទ្យុសកម្ម"
សំណល់ធុងមានសម្ពាធ	ពណ៌ខ្មៅ
សំណល់ទូទៅ	ពណ៌បៃតង

ត្រូវបិទផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពី "ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសំណល់ និងការញែកសំណល់" ទៅតាមទីតាំងប្រមូលសំណល់នីមួយៗ ដើម្បីរំលឹកដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ឱ្យយល់ពីទម្រង់ការ ។

ប្រការ ៧.-

កំណត់ភាពជាក់លាក់នៃថង់ និងធុងសំណល់សម្រាប់សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ រាល់ទីតាំងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពទាំងអស់ត្រូវមានថង់ និងធុងសំណល់គ្រប់គ្រាន់ដែលមានទំហំសមល្មម និង មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ ។

ធុងសំណល់ធំៗត្រូវមានកង់ គួរតែដាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រមូលថង់សំណល់នៅតាមទីតាំងដែលមានសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូននិងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដឹកជញ្ជូន ។ ទីតាំងទាំងនោះ

រួមមានបន្ទប់រំកាត់ និង បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ។

ត្រូវអនុវត្ត តាមការកំណត់ជាក់លាក់ដូចខាងក្រោម ៖

ប្រភេទសំណង់	ប្រភេទឧប វិធី
សំណល់ឆ្នុងរោង ឬ បង្គោត សំណល់សរីរាង្គកាយ	ថង់ពូស្ទិកមិនជ្រាប មាំ ឬធន់
សំណល់វត្ថុមុតស្រួច	ធុងមាំមិនងាយផ្ទុះ និង ជ្រាប ឬ ប្រអប់សុវត្ថិភាព
សំណល់ឱសថ និងសំណល់គីមី	១. សំណល់ឱសថរឹង ៖ ថង់ពូស្ទិក ឬធុង ២. សំណល់ឱសថរាវ ៖ ធុងមាំ មិនងាយផ្ទុះ និងលេច ៣. សំណល់គីមីរឹង និងរាវ ៖ ធុងមិនងាយផ្ទុះ និងជ្រាប
សំណល់មានលោហៈធាតុធ្ងន់ច្រើន	ធុងមិនងាយច្រេះស៊ី ហើយមាំ ត្រូវដាក់ក្នុងធុងដាច់ដោយ ឡែកពីគ្នា សម្រាប់លោហៈធ្ងន់ផ្សេងគ្នា
សំណល់វិទ្យុសកម្ម និងសារធាតុពុលដល់ប្រូន	ប្រអប់សំណរ បិទស្លាកសញ្ញាវិទ្យុសកម្ម
សំណល់ធុងមានសម្ពាធ	ថង់ពូស្ទិក
សំណល់ទូទៅ	ថង់ពូស្ទិក

ប្រការ ៨.~

-ការកំណត់លក្ខណៈលំអិតបន្ថែមនៃធុងសម្រាប់ដាក់សំណល់វត្ថុមុតស្រួច

១. រឹង ធន់នឹងភាពផ្ទុះឆ្លាយ និងមិនជ្រាបទោះបីជាដួលរលំ ឬធ្លាក់ (ប្រើប្រអប់សុវត្ថិភាព)
២. កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ឱ្យនៅកម្រិតអប្បបរមា ពេលចែងឱ្យមានការកំពប់ ឬក៏ធ្លាក់សារធាតុក្នុង
អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ពេលលើកចាក់ ឬ ពេលផ្លាស់ទីតាំង ។
៣. ធុងត្រូវមានដៃកាន់យូរដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែធុងបិទជិតនោះទេ ។ កន្លែងដៃកាន់យូរ មិនត្រូវ
រំខាន ដល់ការប្រើប្រាស់ជាធម្មតារបស់ធុងឡើយ ។
៤. ត្រូវមានកន្លែងចាប់ ដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាអាចការពារកុំឱ្យលេចចេញនូវសំណល់ ឬ សារ
ធាតុផ្សេងៗ ។
៥. មានសន្ទុះគំរប់បិទភ្លិតភ្លាបមកជាមួយ សម្រាប់បិទនៅពេលសំណល់មាន ពាក្យ ៤ (ជិតពេញ)
ឬបំប្លែងនឹងយកទៅចោល ។ ធុងត្រូវតែបិទឱ្យបានជិតហើយបិទជាប់នៅពេលដឹកជញ្ជូន ជាធម្មតា

៦. មានខ្សែបន្ទាត់ផ្នែកសម្រាប់បញ្ជាក់ នៅពេលចុងមានសំណល់ចំណុះ ៣ ភាគ ៤ ហើយកត់សម្គាល់ ដោយពាក្យថា "ព្រមាន - មិនត្រូវចាក់ឱ្យលើសពីបន្ទាត់ឡើយ" ។
៧. ចុងត្រូវធ្វើពីសារធាតុដែលអាចដុតរំលាយបាន ប្រសិនបើការដុតរំលាយជាជម្រើស ដែលត្រូវប្រើក្នុងការសម្អាត ឬចោល សម្រាប់ស្ថាប័នសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ
៨. ត្រូវលាបពណ៌លឿង ឬ(ប្រអប់សុវត្ថិភាព-ពណ៌លឿង)
៩. ត្រូវដាក់ស្លាកសម្គាល់ ដោយពាក្យថា "សម្រាប់តែវត្ថុមុនស្រូច"
១០. ត្រូវដាក់ស្លាកសម្គាល់ឱ្យបានច្បាស់ដោយនិមិត្តសញ្ញាអន្តរជាតិសម្រាប់ "សំណល់គ្រោះថ្នាក់ផ្នែកជីវសាស្ត្រ"

ប្រការ ៩.-

-ការកំណត់លក្ខណៈលម្អិតបន្ថែមសម្រាប់ចុងសំណល់បង្ករោគ និង សំណល់សិរីរាងកាយ

១. ថង់ និងចុង សម្រាប់រក្សាសំណល់បង្ករោគ ត្រូវតែសម្គាល់ដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញាបង្ករោគ តាមនិមិត្តសញ្ញាអន្តរជាតិ
២. ត្រូវតែនៅខ្ពស់ជាងដី កម្ពស់ ៥ សង់ទីម៉ែត្រយ៉ាងតិច
៣. លទ្ធភាពស្តុកចម្លង គឺ ០,១ ម៉ែត្រគូប
៤. ត្រូវតែមានកម្រិតជ្រាបទាបបំផុត ២២៥ (៥៥ មីក្រុង) ចំពោះដង់ស៊ីតេទាប ឬកម្រិត ជ្រាប ១០០ (២៥ មីក្រុង) ចំពោះដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ឬស្មើនឹងបទដ្ឋាននៃការផុតចំណុះ ។
៥. ថង់ត្រូវតែមានទំហំសមល្មមនឹងចុង ដែលបានជ្រើសរើស ឬដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់
៦. សំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ត្រូវតែវេចខ្ចប់ក្នុងថង់ដាច់ដោយឡែក ហើយធ្វើការសម្លាប់មេរោគភ្លាមៗ ដោយប្រើឆ្នាំងចំហុយ ឬ ឧបករណ៍សម្លាប់មេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

ប្រការ ១០.-

-ការកំណត់លក្ខណៈលម្អិតបន្ថែមសម្រាប់ចុងសំណល់វិទ្យុសកម្ម និងសារធាតុពុលដល់វិប្បន

សំណល់សារធាតុពុលដល់កោសិកា ត្រូវតែប្រមូលដោយដាក់ចូលក្នុងចុងមិនជ្រាប ហើយរឹងមាំ ដោយ ដាក់ស្លាកសញ្ញាឱ្យបានច្បាស់ថា "សំណល់សារធាតុពុលដល់កោសិកា" ។

ប្រការ ១១.-

១-ការកំណត់ការដាក់ស្លាកសញ្ញា

ចង់សម្រាប់ដាក់សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ ត្រូវមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណនូវកម្រិតនៃបរិមាណសំណល់ ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងដូចជាការកំពប់សារធាតុ ឬសារធាតុមុតចូលក្នុងថង់ប្លាស្ទិកកន្លែងមានបញ្ហានោះ អាចងាយស្រួលកំណត់ និង ងាយស្រួលក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយ ។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ថង់ប្លាស្ទិក ឬធុងផ្ទុកអាចធ្វើឡើងតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម ៖

១. សរសេរព័ត៌មាននៅលើថង់
២. ប្រើខ្សែបន្ទះស្នើង ដែលមិនទាន់វាយអក្សរពីលើ
៣. ប្រើស្លាកសញ្ញា ដែលបិទជាប់ជាមួយព័ត៌មានបោះពុម្ពរួច ហើយបិទលើធុង
៤. ចងស្លាកសញ្ញា ដែលត្រូវការព័ត៌មានសរសេរលើនោះ

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬការដាក់ស្លាកសញ្ញាលើថង់សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ឬធុងអាចធ្វើឡើងដូចខាងក្រោម ៖

ការបំពេញការបែងចែក ៖ _____		
ឈ្មោះធុត្រីវិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ _____		
លេខទូរស័ព្ទ ៖ _____ ឈ្មោះបុគ្គលិកផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ៖ _____		
ប្រភេទសំណល់ (សូមគូសតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ)	និមិត្តសញ្ញា	សូមគូស
● សំណល់ឆ្អឹងរោគ និង សំណល់សរីរាង្គកាយ		
● សំណល់វត្ថុមុតស្រួច (ធុង រឺប្រអប់សុវត្ថិភាព)		
● សំណល់ឱសថ		
● សំណល់សារធាតុពុលដល់ហ្វែន		
● សំណល់គីមី		
● សំណល់មានលោហៈធ្ងន់ច្រើន		
● សំណល់ធុងមានសម្ពាធ		
● សំណល់វិទ្យុសកម្ម		
បរិមាណសំណល់ _____ គីឡូក្រាម ៖ កន្លែងសំណល់ ៖ _____		



២-និមិត្តសញ្ញា

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ សម្រាប់ប្រើលើផង់ ធុងសំណល់សេវាថែទាំសុខភាព ត្រូវតែប្រើនិមិត្តសញ្ញា ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ សម្រាប់សំណល់ឆ្លងរោគ ដោយប្រើភាសាជាតិបន្ទាប់ពី និមិត្តសញ្ញា ដើម្បីបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនិមិត្តសញ្ញា ។

និមិត្តសញ្ញា ដែលស្នើឡើងសម្រាប់ប្រើសម្គាល់សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ខាងក្រោម៖

និមិត្តសញ្ញាសំគាល់

សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ



និមិត្តសញ្ញាសំគាល់

សំណល់វិទ្យុសកម្ម



ប្រការ ១២.~

កន្លែងរក្សាធុង ឬផង់ ត្រូវសម្អាតដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជាពិសេស ក្រោយពេលដែលធុង ឬ ផង់ដែលបានប្រមូល ឬយកសំណល់ចាក់ចោលអស់ ត្រូវសំអាតទីតាំងទុកដាក់នោះ ដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាន ។

ប្រការ ១៣.~ កន្លែងរក្សាសំណល់

១ ទីតាំងស្តុករក្សាសំណល់រួម

ប្រសិនបើសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រមិនអាចយកទៅចាក់ចោលក្នុងរយៈពេល ១ ឬ២ ថ្ងៃទេនោះ ទីតាំង សេវាថែទាំសុខភាពត្រូវរៀបចំបន្ទប់ទុកដាក់សំណល់សម្រាប់រក្សាទុកជាបណ្តោះអាសន្នមុនពេលប្រមូល ឬដឹក ជញ្ជូនទៅកន្លែងចាក់ចោល ។

ទីតាំងសម្រាប់ថែទាំរក្សាទុកដាក់សំណល់ ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

១. ជាផ្ទះ ឬ បន្ទប់មានដំបូល
២. នៅដាច់ដោយឡែកពីអគារផ្សេងៗ

៣. បន្ទប់ទុកសំណល់ត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ និង ដាក់និមិត្តសញ្ញាបម្រាមឱ្យបានច្បាស់លាស់
៤. ត្រូវចាក់សោរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រសិនបើមិនប្រើប្រាស់
៥. បន្ទប់ទុកសំណល់គួរស្ថិតនៅជិតកន្លែងឡដុតនោះ ប្រសិនបើមិននឹងពេទ្យមានកន្លែងដុតសំណល់
៦. បន្ទប់រក្សាសំណល់ត្រូវមានលទ្ធភាពទុកសំណល់យ៉ាងហោចណាស់ ២ថ្ងៃ
៧. ជញ្ជាំង និងកម្រាលឥដ្ឋត្រូវរលោងមិនជ្រាបទឹក ហើយកម្រាលឥដ្ឋត្រូវលើកឱ្យខ្ពស់មានជម្រាលដើម្បីឱ្យទឹកហូរចូលប្រព័ន្ធលូបានល្អ ។
៨. បង្អួច និងពិដាន ត្រូវដាក់គ្របសំណាញ់ ដើម្បីការពារសត្វល្អិត និងសត្វទូទៅ
៩. ទ្វារចេញ-ទ្វារចូល ត្រូវធ្វើដោយឡែកពីគ្នា ហើយមានទំហំធំល្មម សម្រាប់រទេះរុញ
១០. ត្រូវមានកន្លែងសម្រាប់សម្អាតយានយន្ត
១១. ត្រូវមានទីតាំងសម្រាប់ឱ្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនចូលដល់កន្លែងទុកសំណល់ ប្រសិនបើមាន ការដឹកជញ្ជូន និង ចាក់ចោលសំណល់នៅទីតាំងខាងក្រៅ
១២. ត្រូវមានបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ដូចជា ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឧបករណ៍ការពារ និងសម្ភារៈសម្រាប់សម្អាត និង សម្លាប់មេរោគនៅលើកម្រាលឥដ្ឋ
១៣. បន្ទប់ត្រូវស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងចម្អិនអាហារ និង ផ្លូវសាធារណៈ
១៤. បន្ទប់ត្រូវមានពន្លឺ និងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់
១៥. បន្ទប់ត្រូវមានប្រព័ន្ធគ្រជាក់ សម្រាប់រក្សាសំណល់បំបែកធាតុ

២-ការកំណត់ទីតាំងរួម សម្រាប់រក្សាសំណល់

ទីតាំងទុកសំណល់វេជ្ជសាស្ត្ររួមត្រូវដាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីទីតាំងទុកដាក់សំណល់ទូទៅ ។

៣-ការទុកដាក់សំណល់វិទ្យុសកម្ម និង សំណល់ពុលកោសិកា

សំណល់ពុលកោសិកាត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗ ក្នុងទីតាំងកំណត់ មួយដែលមានសុវត្ថិភាព ។

សំណល់វិទ្យុសកម្ម ត្រូវទុកក្នុងធុងមានពាសសារធាតុសំណាកការពារ ។ សំណល់វិទ្យុសកម្មដែលបានរក្សាទុកត្រូវតែដាក់ស្លាកសំគាល់ដោយបញ្ជាក់ពីប្រភេទមានបន្ទុកវិទ្យុសកម្ម កាលបរិច្ឆេទ និងសេចក្តីលម្អិតលើលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលត្រូវការ ។

ប្រការ ១៤.- រយៈពេលទុកដាក់សំណល់

ប្រសិនបើបន្ទប់ទុកដាក់សំណល់ដែលមានប្រព័ន្ធត្រជាក់មិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះ រយៈពេលទុក
សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រមិនត្រូវលើសពីលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

ក- ៤៨ ម៉ោង នៅរដូវរងារ

ខ- ២៤ ម៉ោង នៅរដូវក្ដៅ

ជំពូក ៤ : ការប្រមូល និង ដឹកជញ្ជូនសំណល់

ប្រការ ១៥.-

១-ការប្រមូលសំណល់នៅតាមទីតាំង

ការប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនសំណល់តាមទីតាំងវេជ្ជសាស្ត្រ គួរតែអនុវត្តដោយប្រើទេវដែលមានលក្ខណៈ
សមរម្យ និង ស្របទៅតាមផ្លូវសម្រាប់ប្រមូលសម្រាមដែលបានកំណត់ជាមុន និង តាមពេលវេលាកំណត់ ។

២-ភាពញឹកញាប់នៃការប្រមូលសំណល់

សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ និងសំណល់ទូទៅ ត្រូវប្រមូលជាប្រចាំចេញពីប្រភពសំណល់ទៅដាក់ទុកក្នុងទីតាំងរួម ។

សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវតែយកចេញរាល់ថ្ងៃពីទីតាំងទុកដាក់សំណល់រួម ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើបាន ។

៣-ការដឹកជញ្ជូនតាមទីតាំងសំណល់ពីសេវាថែទាំសុខភាព

ដើម្បីកំណត់កម្រិតអប្បបរមា នូវការដឹកសំណល់ឆ្លងកាត់តាមទីតាំងថែរក្សាអ្នកជំងឺ និងទីតាំងស្អាត
ផ្សេងៗ ផ្លូវដឹកជញ្ជូនសំណល់ត្រូវតែកំណត់ក្នុងទីតាំងសេវាថែទាំសុខភាព នៅចន្លោះរវាងទីតាំងទុកដាក់សំណល់
ដំបូងក្នុងបន្ទប់ និង អគារ ហើយនិងទីតាំងដាក់សំណល់រួម ។

ត្រូវប្រើប្រាស់មានកង់ រទេះរុញ ឬរទេះអូសដើម្បីដឹកជញ្ជូនសំណល់ទៅកាន់ទីតាំងទុកសំណល់រួម ។
យានយន្តនេះគួរបម្រុងទុកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសំណល់ពីការថែទាំសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះ ។ យានយន្តនោះត្រូវ
លាងសម្អាត និង សម្លាប់មេរោគភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីចោលសំណល់រួច ។

ផ្ទុះមានកង់ រទេះរុញ និងរទេះអូស ដែលប្រើសម្រាប់ផ្ទេរសំណល់ពីការថែទាំសុខភាព ក្នុងទីតាំង
សេវាថែ ទាំសុខភាព ត្រូវរៀបចំ និង ផលិតដើម្បីឱ្យ ៖

១. យានយន្តនោះ មិនមានជ្រុងស្រួចដែលអាចធ្វើឱ្យរំហែកថង់សំណល់ក្នុងអំឡុងពេលលើកដាក់សំណល់
២. យានយន្តនោះមិនត្រូវឱ្យលេចឆ្មាយសំណល់ចេញ ពេលថង់ដាច់រំហែកនោះទេ

៣. យានទាំងនោះងាយសម្អាត សម្លាប់មេរោគ និងបង្កូរទឹកចេញ
៤. យានងាយស្រួលលើកសំណល់ដាក់ រក្សាសំណល់ក្នុងយាន និង ងាយដាក់សំណល់ចុះពីយានវិញ

៤-ការដឹកជញ្ជូនសំណល់នៅក្រៅទីតាំងសេវាថែទាំសុខភាព

ការដឹកជញ្ជូនសំណល់ចេញពីទីតាំងសេវាថែទាំសុខភាពទៅកន្លែងសម្អាត ឬកន្លែងចាក់ចោល ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រើយានយន្តសមស្រប ដែលមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជា ។

អ្នកបើកបរយានយន្តទាំងនេះ ត្រូវតែទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីការងារឱ្យមានសុវត្ថិភាព ឱ្យមានភាពស្អាតជំនាញទៅនឹងទម្រង់ការដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្ត ក្នុងករណីកំពប់ពេលដឹកជញ្ជូន ឬ គ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យ ។

៥-យានយន្ត ឬធុង សម្រាប់ដឹកជញ្ជូន

ថង់សំណល់អាចដាក់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងយានយន្តដឹកជញ្ជូន ប៉ុន្តែវិធីដែលកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនោះគឺត្រូវដាក់ថង់ទាំងនោះចូលទៅក្នុងធុង ក្នុងយានយន្ត ។

យានយន្តណាដែលប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

១. តូបសំយានយន្តត្រូវមានទំហំសមស្រប ដែលស្របគ្នានឹងការរៀបចំយានយន្ត ដោយមានតួខាងក្នុងមានកម្ពស់ ២.២ម៉ែត្រ
២. ត្រូវមានជញ្ជាំងបាំងរវាងកន្លែងអ្នកបើកបរ និង តូបយានយន្ត
៣. ត្រូវមានប្រព័ន្ធសមស្រប សម្រាប់ធានាការលើក-ដាក់ អំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន
៤. ត្រូវមានថង់ទំនេរ សម្លៀកបំពាក់ការពារសមរម្យ សម្ភារៈសម្អាត ឧបករណ៍ និងសារធាតុសម្លាប់មេរោគ រួមជាមួយនឹងឯកសារជំនួយស្មារតី ពិសេសសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាការកំពប់សារធាតុរាវ ត្រូវតែដាក់ នៅផ្នែកណាមួយដាច់ដោយឡែកក្នុងយានយន្ត
៥. យានយន្តត្រូវតែមានបិទស្លាកសម្គាល់ ដោយដាក់ឈ្មោះ និង អាស័យដ្ឋានអ្នកដឹកជញ្ជូនសំណល់
៦. សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ សម្រាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវតែដាក់បង្ហាញនៅលើយានយន្ត ឬធុងសំណល់
៧. យានយន្ត ឬធុង ប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ មិនត្រូវប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន សម្ភារៈអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ ។ យានយន្តទាំងនេះត្រូវតែចាក់សោរគ្រប់ពេលលើកលែងពេលលើក និងដាក់សំណល់

៨. ចុងចំ ដែលអាចលើកដាក់នៅលើតួយានយន្តអាចធ្វើការពិចារណាថា ត្រូវទុកដាក់សំណល់ ឬរកអ្វីជំនួសនៅពេលពេញ។
៩. ចុងមានប្រព័ន្ធត្រជាក់ អាចយកមកប្រើ ប្រសិនបើរយៈពេលទុកដាក់ហួសពេលកំណត់ ឬរយៈពេលការដឹកជញ្ជូនយូរពេក។

៦-ផ្លូវ

សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ត្រូវតែដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវ ដែលឆាប់បំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ហើយត្រូវមានផែនការមុនពេលចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូន។

ប្រការ ១៦.~

ការបំពេញឯកសារទាំងអស់ គួរតែធ្វើឱ្យបានចប់រួចរាល់មុនពេលការដឹកជញ្ជូនសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រចេញពីទីតាំងសេវាថែទាំសុខភាព។

ប្រព័ន្ធកត់ត្រាសំណល់ជួយដល់ការអង្កេតតាមដានសំណល់ពី ចំណុចប្រមូល រហូតដល់ទីតាំងចាក់សំណល់ចុងក្រោយ។

ប្រការ ១៧.~

លក្ខខណ្ឌអនាម័យដែលបុគ្គលិកសេវាថែទាំត្រូវអង្កេត ការប្រមូល និង ស្តុកសំណល់ពីសេវាថែទាំសុខភាព បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ដែលទទួលខុសត្រូវលើការលើកដាក់ថង់ និងចុងសំណល់ គួរអង្កេតលើចំណុចដូចខាងក្រោម ៖

១. ត្រូវតែប្រើប្រាស់ដង្កៀប ឬស្រោមដៃក្រាស់សម្រាប់ការប្រមូល និង កើបសំណល់ដាក់ក្នុងថង់ ឬចុង
២. សំណល់ចេញពីសេវាថែទាំសុខភាពហើយជាពិសេសសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវដាក់ក្នុងកម្រិត ណាតា ៤ នៃចំណុះថង់ព្យាបាល ឬចុង ហើយថង់ត្រូវតែបិទជិត និងចងឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ត្រូវត្រួតពិនិត្យថា ថង់ឬចុងសំណល់បានចងបិទជិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
៣. ថង់សំណល់ចេញពីសេវាថែទាំសុខភាពត្រូវតែប្រើតែមួយដងប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវប្រើឡើងវិញឡើយ
៤. បុគ្គលិកផ្នែកថែទាំសុខភាពត្រូវលាងសម្អាតដៃគ្រប់ពេលបន្ទាប់ពីប្រមូល ឬកើបសំណល់ចេញពីសេវាថែទាំសុខភាពទៅដាក់ក្នុងថង់ ឬចុង។
៥. ធានាឱ្យបានច្បាស់ថា ប្រភពដើមនៃសំណល់ត្រូវបានគេបិទស្លាកសម្គាល់នៅលើថង់ ឬចុងត្រឹមត្រូវ។

៦. ថង់ត្រូវយូរវិកាន់ត្រង់កង់ថង់ដៃយូរតែប៉ុណ្ណោះ ហើយដាក់នៅទីតាំងណាមួយ ដែលអាចចាប់លើក ត្រង់កង់ម្តងទៀត នៅពេលត្រូវការលើកដាក់បន្ត។ ការលើកដាក់ថង់សំណល់ដោយដៃ គួរកាត់ បន្ថយ ឱ្យដល់កម្រិតអប្បបរមា បើអាចធ្វើទៅបាន ពីព្រោះការលើកដាក់ដោយដៃផ្ទាល់ ជាប្រភព ដ៏សំខាន់ ដែលបង្កឱ្យមុតម្ជុល ឬគ្រោះថ្នាក់ ។
៧. មិនត្រូវឱបថង់សំណល់ជាប់នឹងរាងកាយ ហើយបុគ្គលិកប្រមូលសំណល់ ក៏មិនគួរប្រឹងប្រែងយូរ សំណល់ច្រើនហួសហេតុ ក្នុងពេលតែមួយឡើយ ។
៨. ត្រូវជៀសវាងការប៉ះទង្គិចថង់សំណល់ជាមួយនឹងរាងកាយនៅពេលយូរ។ សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កគ្រោះ ថ្នាក់ដល់សុខភាពច្រើនបំផុតគឺការរងរបួសដោយសារម្ជុល។ ប្រភេទម្ជុលចាក់សើរៗលើស្បែកដែលមិន បានដាក់បញ្ចូលឱ្យបានស្រួលបួលទៅក្នុងធុងសម្រាប់ដាក់វត្ថុមុតស្រួច អាច បង្កឱ្យ មានការរងរបួស ។
៩. ត្រូវមានព័ត៌មានជាច្រើនបានបង្ហាញថា វត្ថុមុតស្រួចធ្វើឱ្យមុតឆ្លាយផ្នែកចំហៀង និង ខាងក្រោម នៃ ធុងជ័រ។ ការលើកធុងត្រូវចាប់លើកត្រង់ដៃធុង ហើយដៃម្ខាងទៀតមិនត្រូវទ្របាតធុងឡើយ ។
១០. ត្រូវធានាឱ្យច្បាស់ថា ថង់សំណល់ប្រើប្រាស់ធម្មតា និង ថង់សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ មិនត្រូវដាក់លាយឡំ គ្នាឡើយ ហើយថង់ និង ធុងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រទាំងនោះ ត្រូវដាក់នៅកន្លែងណាមួយជាក់លាក់ (មិនត្រូវដាក់ចោលនៅកន្លែងវាលចំហឡើយ) ។
១១. ត្រូវយល់ដឹងពីវិធានការសមស្របសម្រាប់សម្អាត និង កម្ចាត់មេរោគ ក្នុងករណីមានកំពប់ដោយ ចៃដន្យ និង យល់ដឹងពីរបៀបរាយការណ៍ពីគ្រោះថ្នាក់ណាមួយ ។

ជំពូក ៥ : ការចោលសំណល់ពីសេវាថែទាំសុខភាព

ប្រការ ១៨.~

បច្ចេកវិទ្យា និងវិធីសាស្ត្រ សម្រាប់សម្អាត និងចោលសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ គឺមានច្រើន មិនកំណត់ត្រឹម តែករណីដូចខាងក្រោមនេះទេ :

១. ការដុតរំលាយ
២. ការសម្លាប់មេរោគដោយសារធាតុគីមី
៣. ប្រព្រឹត្តកម្មដោយកំដៅស្ងួត និង សំណើម

៤. ការប្រើកំដៅដោយប្រើមេឌ្យាំងអគ្គីសនី (Microwave)

៥. ទីលានចាក់សំណល់

៦. ការធ្វើឱ្យចុះថយសកម្មភាព និង ការដាក់ស្រោប (Inertisation and encapsulation)

ជម្រើសបច្ចេកវិទ្យា ឬបណ្តុំបច្ចេកវិទ្យាត្រូវធ្វើឡើងឱ្យស្របតាមច្បាប់ និង បទបញ្ជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងករណីគ្មានច្បាប់ ឬបទបញ្ជាជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាក់លាក់ណាមួយក្នុង ការសម្អាត និង ចាក់ចោលសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ត្រូវអនុវត្តតាមប្រការ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ខាងក្រោម៖

ប្រការ ១៩.-

ការចាក់ចោលសំណល់ឆ្លងរោគ សំណល់សរីរាង្គកាយ និង សំណល់វត្ថុមុតស្រូច

ក-ការដុតរំលាយ

ប្រសិនបើការរំលាយជាជម្រើសសម្រាប់ សម្អាតសំណល់ឆ្លងរោគ សំណល់សរីរាង្គកាយ និង សំណល់ វត្ថុមុតស្រូច ជម្រើសនេះត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

១. ការសម្រេចចិត្តដាក់តម្លើង ប្រតិបត្តិការ បិទ និង មុនពេលបិទឡដុត ត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ និង បទបញ្ជារបស់ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសទៅតាមតម្រូវការ និងទម្រង់ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
២. ឡដុតត្រូវមានសីតុណ្ហភាពដុតមិនតិចជាង ៨០០ អង្សារសេ ដោយប្រើរយៈពេលតិចបំផុត ។ នៅពេលដែលលក្ខណៈនេះមិនអាចធ្វើទៅបាន គណៈកម្មាធិការ វិក្រមការងារគ្រប់គ្រងសំណល់ថ្នាក់ជាតិ មានភារកិច្ចក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឡដុតសំណល់ជាបណ្តោះអាសន្ន ។
៣. ប្រតិបត្តិការឡដុតត្រូវអនុវត្តតាមការកំណត់ជាក់លាក់ នៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលណែនាំពីម្ចាស់ ផលិតឡដុត ឬតាមបញ្ញត្តិក្នុងលក្ខខណ្ឌ ឬតម្រូវការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ។
៤. រាល់សំណល់ទាំងអស់ដែលមានសារធាតុក្នុងដូចជាសំណល់ប្លាស្ទិកនិងឥដ្ឋត្រូវដុតក្នុងឡដុតរំលាយឡើយ
៥. ការបញ្ចេញសំណល់ពីឡដុតសំណល់នៃសេវាថែទាំសុខភាពត្រូវអនុលោមតាមបទដ្ឋាន និង លក្ខខណ្ឌ ទាំងអស់ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក្នុងករណីពុំទាន់មានច្បាប់ ការ បញ្ចេញសំណល់ត្រូវអនុលោមតាមបទដ្ឋានបញ្ចេញសំណល់ ដូចខាងក្រោម ។ ពេលនោះក្រុមការងារ គ្រប់គ្រងសំណល់ថ្នាក់ជាតិ មានភារកិច្ចក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់៖

(ករណីចាំបាច់ប្រសិនបើការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានខាងក្រោមមិនអាចធ្វើទៅបាន គណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារគ្រប់គ្រង សំណល់ថ្នាក់ជាតិ មានភារកិច្ចក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតបណ្តោះអាសន្ន ដោយពិគ្រោះយោបល់ពីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក)

សារធាតុ	បទប្បញ្ញត្តិប្រចាំថ្ងៃ (មីលីក្រាម/១ ម៉ែត្រគូប)	បទប្បញ្ញត្តិរៀងរាល់ម៉ោង (មីលីក្រាម/១ ម៉ែត្រគូប)	ប.តាគរយៈពេល៤ម៉ឺន (មីលីក្រាម/១ម៉ែត្រគូប)
សារធាតុរឹងអណ្តែតក្នុងខ្យល់	៥	១០	-
កាបូនសរីរាង្គសរុប	៥	១០	-
សារធាតុក្លរ	៥	១០	-
សាធាតុក្លរអរ	១	២	-
ស្ថាន់ធុរឌីអុកស៊ីត (SO ₂)	២៥	៥០	-
អាសូតឌីអុកស៊ីត (NO ₂)	១០០	២០០	-
កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត (CO)	៥០	១០០	-
បារត	-	-	០,០៥
កាត់ម៉ូម និងតាលូម	-	-	០,០៥
សំណ ក្រូម អង់ដែរ និង ម៉ង់កាណែស	-	-	០,៥
នីកែល និងអាសេនិច	-	-	០,៥
វ៉ានាដ្យូម (Sb) កូបាល់ វ៉ានាដ្យូម មីន (Sn)	-	-	០,៥
ឌីអុកស៊ីតនិងហ្វូរ៉ង់ (furans)	-	-	0.1 ng/TEQ/Nm3
សមាសភាគអុកស៊ីសែន	យ៉ាងហោចណាស់មាន ៦% នៅដំណាក់កាលណាមួយ		

៦. ផេះ និងសំណល់ពីឡដុត ត្រូវចាក់ចោលឱ្យស្របតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជា ដែលមានស្រាប់ ហើយករណីពុំទាន់មានច្បាប់ និងបទបញ្ជា ផេះ និងសំណល់ត្រូវចាក់ចោល នៅតាមទីតាំងចាក់សំណល់ជាក់លាក់ក្នុងកន្លែងចាក់សំណល់ក្នុងទីក្រុង ដែលទីតាំងនេះត្រូវមានការសម្រេច និង ឯកភាពពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ។

ខ-ប្រព្រឹត្តកម្ម ដោយមិនប្រើម៉ាស៊ីនវិលាយ

ប្រព្រឹត្តកម្មដែលសមស្របផ្សេងៗទៀតរួមមាន ការសម្លាប់មេរោគដោយសារធាតុគីមី ការប្រើអូតូក្លាវ ការប្រើកំដៅដោយប្រើមេឡាំងអគ្គីសនី (Microwave) inertization encapsulation (ដែលប្រើសម្រាប់តែវត្ថុមុតស្រួចតែប៉ុណ្ណោះ) ។ ការសាងសង់ ការកំណត់ទីតាំង ការប្រតិបត្តិការ ការបញ្ចប់ និងក្រោយពេលបញ្ចប់នៃបច្ចេកវិទ្យាមិនដុតវិលាយដែលបានជ្រើសរើស សម្រាប់ប្រើក្នុង ការសម្អាតសំណល់ត្រូវធ្វើតាមបទដ្ឋាន និងលក្ខខណ្ឌ ដែលបានចែង ដោយ ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

ការចោលសំណល់ក្នុងទីលានចាក់សំណល់ អាចធ្វើទៅបាន ប្រសិនបើដំណើរការធ្វើទៅតាមលក្ខណៈ អនាម័យ និងបំពេញតាមតម្រូវការសុខភាព និងបរិស្ថានទាំងអស់ ដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ និងបទបញ្ជា ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

គ-ប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់ ដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់

សំណល់ ដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ ត្រូវតែធ្វើការសម្លាប់មេរោគ ដោយសារធាតុសម្លាប់មេរោគត្រឹម ត្រូវ ឬ អុតូក្លាវ មុនពេលបញ្ចេញចោល ដោយប្រើដំណើរការដុតរំលាយ និង មិនដុតរំលាយ ។

ឃ-ការបង្កូរសំណល់ឈាម ក្នុងលូទឹកស្អុយ

ប្រសិនបើមិនមានរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកច្រើនទេ សំណល់ឈាមត្រូវមានការសម្លាប់មេរោគសិន មុនពេលបង្ហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយ ។ ពេលតិចមន្ទីរពេទ្យត្រូវមានអាងស៊ុបទឹកសម្រាប់សំលាប់មេរោគ

ង-ការសម្អាត និង ការចាក់ចោលសំណល់ឱសថ

១ បរិមាណតិចតួច

-ការចោលនៅទីលានចាក់សំណល់

បរិមាណតិចតួច នៃសំណល់ឱសថពីការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ អាចចាក់កប់ក្នុងដី ក្នុងករណីដែល សំណល់ទាំងនោះដាក់លាយជាមួយបរិមាណដីច្រើននៃសំណល់ទូទៅ ។

ថ្នាំញៀន និងថ្នាំពុលដល់កោសិកាមិនត្រូវចាក់កប់ក្នុងដីឡើយទោះបីជាមានបរិមាណតិចតួចក៏ដោយ

-ការវេចខ្ចប់ Encapsulation

ប្រសិនបើមានការវេចខ្ចប់ Encapsulation ត្រឹមត្រូវ បរិមាណតិចតួច នៃសំណល់ឱសថ អាចវេចខ្ចប់ Encapsulation ជាមួយសម្ភារៈមុតស្រួចបាន ។

-ការកប់សារធាតុ ក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យ

ការកប់ដោយសុវត្ថិភាព នូវបរិមាណតិចតួច នៃសំណល់ឱសថ ដើម្បីបង្ការការចម្លងមេរោគ អាចជា វិធីសាស្ត្រចាក់ចោល ដែលសមស្រប ។

-ការបញ្ចេញចោលទៅក្នុងលូទឹកស្អុយ

បរិមាណមធ្យម នៃឱសថរាវល្អម ឬពាក់កណ្តាលរាវ ដូចជាល្បាយ ដែលមានវីតាមីន ស៊ីនក្រក ល្បាយ ចាក់សរសៃ ថ្នាំដាក់ភ្នែក (ប៉ុន្តែមិនមែនថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគ ឬថ្នាំពុលដល់កោសិកា) អាចពង្រាវ ចូលទៅ ក្នុងលំហូរទឹកដីច្រើន ហើយបង្ហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយក្នុងក្រុង ឬអាងស៊ុបទឹករបស់មន្ទីរពេទ្យ ។

រាល់សំណល់ទាំងអស់មិនត្រូវបង្ហូរចូលទៅក្នុងទឹកប្រហូរឡើយ ឬទឹកមិនហូរឡើយអាចបង្កគ្រោះ ។

-ការដុតរំលាយ

បរិមាណតិចតួច នៃសំណល់ឱសថអាចដុតរំលាយ ជាមួយនឹងសំណល់បង្ករោគ ឬសំណល់ទូទៅ ក្នុង ករណីសំណល់ទាំងនោះមិនលើសពី ១% នៃសំណល់សរុប ។

២ បរិមាណច្រើន

-ការដុតរំលាយ

ការដុតរំលាយនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (លើសពី ៨០០ អង្សាសេ) គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុត ក្នុងការកំចាត់ សំណល់ឱសថចោល ។

សំណល់ត្រូវតែលាយជាមួយកេសក្រដាស ហើយអាចជាមួយសារធាតុចំហេះ និង សំណល់មាន មេរោគផ្សេងៗទៀត ដើម្បីធានានូវលក្ខខណ្ឌចំហេះដល់កម្រិតអតិបរមា ។

-ការវេចខ្ចប់ Encapsulation

សំណល់រឹង សំណល់រាវ សំណល់ពាក់កណ្តាលរាវ អាចវេចខ្ចប់ Encapsulation ដាក់ក្នុងធុងលោហៈ

-ការចាក់សំណល់ក្នុងទីលានចាក់សំណល់

បរិមាណសំណល់ឱសថច្រើនមិនត្រូវចាក់ក្នុងទីលានចាក់សំណល់ឡើយប្រសិនបើសំណល់នោះមិនបាន វេចខ្ចប់ Encapsulation ហើយ ចាក់ចោលទៅក្នុងទីលានចាក់សំណល់ ដែលមានអនាម័យ ។ សារធាតុទាំងនេះ មិនត្រូវចាក់ចោលជាមួយ សំណល់ទូទៅ ឬពង្រាវ និង បង្ហូរចូលប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយឡើយ ។

ប្រការ ២០.~

ការចាក់ចោលសំណល់វិទ្យុសកម្ម

រាល់សំណល់ទាំងអស់ ដែលមានសម្ភារៈវិទ្យុសកម្ម ត្រូវតែដាក់ស្លាកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយការរុះរើ ទុកដាក់ និង ចាក់ចោល ត្រូវតែធ្វើឡើងស្របតាមតម្រូវការ និង បទបញ្ជារបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ឬភ្នាក់ងារថាមពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA (International Atomic Energy Agency) ។

មន្ទីរពេទ្យ ឬមន្ទីរពិសោធន៍ណា ដែលប្រើប្រាស់ប្រភពវិទ្យុសកម្ម សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យ ការព្យាបាល ឬគោលបំណងស្រាវជ្រាវមិនបានបិទស្លាក ត្រូវតែធ្វើការចាត់តាំងបុគ្គលិកវិទ្យុសកម្ម ដែលបានទទួលការ បណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ ។

ការចាក់ចោលសំណល់វិទ្យុសកម្ម ដែលត្រឹមត្រូវ នឹងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

១-ការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់

ប្រសិនបើធ្វើទៅបាន ត្រូវបញ្ជូនប្រភពមានបិទស្លាក ដែលប្រើរួចទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ ចំណុចនេះ មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ទីតាំងដែលប្រើប្រាស់វិទ្យុសកម្មកំរិតខ្ពស់ និងសារធាតុ ដែលមានអាយុវិទ្យុសកម្ម រយៈពេលយូរអង្វែង ។

២-ការទុកដាក់សំណល់វិទ្យុសកម្ម ដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវ

ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស លើសំណល់មិនមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទប់ស្កាត់ ពីហានិភ័យ នៃការរាយការណ៍សំណល់។ សំណល់វិទ្យុសកម្មពុកផុយ និងមិនមានបង្ករោគ ត្រូវតែដាក់ក្នុង ស្បោងថ្នាំ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការពិនិត្យមើលនឹងភ្នែកផ្ទាល់។ សំណល់វិទ្យុសកម្មពុកផុយ ប៉ុន្តែមានមេរោគ គួរតែធ្វើការសម្លាប់មេរោគសិនមុនពេលចាក់ចោល។

៣-ការបង្ករចោល និងការចាក់ចោល :

នៅពេលសំណល់វិទ្យុសកម្មមិនសមស្របក្នុងការបង្ករ ឬបញ្ចេញចោលទៅក្នុងបរិស្ថាន ឬសម្ភាត ក្នុង អំឡុងពេលណាមួយសមស្រប ស្ថាប័នសុខាភិបាលគួរបញ្ជូនសំណើរសុំចាក់សំណល់ចោលរបស់ខ្លួនទៅ អាជ្ញាធរ ដែលមានការទទួលស្គាល់ ។

ប្រការ ២១.~

ការចាក់ចោលសំណល់គីមី

សំណល់សារធាតុគីមី ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ គួររក្សាទុកក្នុងធុងមិនជ្រាប និងដាក់ស្លាកសញ្ញា ដើម្បី កំណត់ នូវសារធាតុ។ ចំពោះសំណល់ ដែលមិនអាចដុតរំលាយ ត្រូវដោះស្រាយ ហើយចាក់ចោលដោយ អង្គការ ឬក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណល់ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

ការចាក់ចោលសំណល់គីមីទូទៅ

សំណល់គីមីទូទៅ ដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន ដូចជាស្ករ អាមីណូអាស៊ីត និងប្រភេទអំបិល ជាក់លាក់មួយចំនួនទៀតអាចចាក់ចោល ក្នុងសំណល់ក្រុង ឬបង្គួរចូលក្នុងប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយ ។

- ការចាក់ចោលបរិមាណតិចតួច នៃសំណល់គីមីមានគ្រោះថ្នាក់
សំណល់គីមីមានគ្រោះថ្នាក់តិចតួចអាចដោះស្រាយបានដោយការរំលាយ វេចខ្ចប់ ឬកប់ក្នុងដី
- ការចាក់ចោលសំណល់គីមីមានគ្រោះថ្នាក់ នូវបរិមាណច្រើន

១. ការរំលាយបរិមាណដ៏ច្រើន នៃសារធាតុរំលាយផ្សំឡើងដោយអាឡូសែន (ឧទាហរណ៍ កូរ-កូយអរ ជាដើម) មិនគួរធ្វើឡើងទេ ប្រសិនបើនៅទីតាំងមិនមានសម្ភារៈ សម្រាប់សម្អាតឧស្ម័ន ត្រឹមត្រូវ។
២. រាល់សំណល់ ដែលមិនអាចដុតរំលាយដោយសុវត្ថិភាព និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាន នោះសំណល់ទាំងនេះ ត្រូវតែផ្តល់ជូន និងចាក់ចោលដោយអង្គការ ឬក្រុមហ៊ុន ដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាក់លាក់ក្នុងការ គ្រប់គ្រងសំណល់មានគ្រោះថ្នាក់។
៣. ករណីអាចធ្វើបានមួយចំនួនទៀត ក្នុងការចាក់ចោលសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចោល រួមមាន ការប្រគល់សំណល់សារធាតុគីមីទាំងនោះទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដែលមានសម្ភារៈ ក្នុងការដោះស្រាយ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
៤. សំណល់សារធាតុគីមី ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ នៃសមាសធាតុផ្សេងៗ ត្រូវតែរក្សាទុកដាច់ដោយឡែក ដើម្បីជៀសវាងប្រតិកម្មគីមី ដែលអាចកើតមាន។
៥. សំណល់សារធាតុគីមី ដែលមានគ្រោះថ្នាក់មិនត្រូវបង្ហូរចូលប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយឡើយ។
៦. បរិមាណសំណល់គីមីច្រើនមិនត្រូវកប់ចូលក្នុងដីទេ ពីព្រោះសារធាតុទាំងនេះ អាចធ្វើឱ្យមានភាព កខ្វក់ដល់ប្រភពទឹក។
៧. បរិមាណដ៏ច្រើន នៃសារធាតុគីមីសម្រាប់សម្លាប់មេរោគ មិនត្រូវវេចខ្ចប់ Encapsulation ឡើយ ពីព្រោះ សារធាតុទាំងនេះអាចបង្កឱ្យមានកាត់ស៊ី ហើយពេលខ្លះបង្កឱ្យមានការរាបអែន

ប្រការ ២២.~

ការចោលសំណល់ ដែលលោហៈធ្ងន់មានកម្រិតខ្ពស់

អាកុយ ទែម៉ូម៉ែត្រ និងប្រភេទសម្ភារៈវាស់ស្ទង់ផ្សេងៗទៀត ដែលអាចមានលោហៈធ្ងន់កម្រិតខ្ពស់ ដែលមានសារធាតុពុល ដូចជាបាវត និង កាដូម។

ការចាក់ចោលត្រូវធ្វើឡើង ដូចខាងក្រោម ៖

១. កែច្នៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ដោយឧស្សាហកម្ម ដែលមានឯកទេស
២. ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស ដោយមានឯកទេស ហើយមានបរិក្ខារក្នុងការចាក់សំណល់គីមីដែល មានគ្រោះថ្នាក់ចោលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាត្រូវ ធ្វើឡើង អនុលោមទៅតាមសន្ធិសញ្ញាប៉ាសែល

៣. ការវេចខ្ចប់ Encapsulation ប្រសិនបើជម្រើសទាំងពីរខាងលើ មិនអាចធ្វើទៅបាន នោះសំណល់ វេចខ្ចប់ហើយ អាចកប់នៅកន្លែងទីបាក់សំណល់ ដែលមិនជ្រាបទឹក ។
៤. សំណល់ប្រភេទនេះ មិនត្រូវរំលាយហើយក៏មិនត្រូវដឹកកប់ដោយមិនមានការវេចខ្ចប់ Encapsulation ដែរ ពីព្រោះ ការធ្វើបែបនោះអាចធ្វើឱ្យមានការបំពុលទឹក និងការបំពុលខ្យល់ ។
៥. ប្រសិនបើបរិមាណសំណល់ ដែលផ្ទុកសារធាតុលោហៈធ្ងន់មានកម្រិតខ្ពស់ មានចំនួនតិច និងមិនមាន ឱកាសនៃការប្រើប្រាស់លោហៈធ្ងន់ឡើងវិញក្នុងប្រទេសទេ សំណល់ទាំងនោះអាចដាក់បញ្ចូល នឹងកន្លែងបង្ហូរសំណល់ក្នុងក្រុងផងដែរ ។

ប្រការ ២៣.-

ការចោលសំណល់មានសម្ពាធ

-ចុងសំណល់ ដែលមានសម្ពាធ ដូចជាកំប៉ុងខ្យល់ ដែលត្រូវបោះចោល ត្រូវតែដាក់ក្នុងស្បោង សំណល់ទូទៅ ហើយបោះចោលរួមជាមួយនឹងសំណល់ទូទៅតែម្តង ។ ស៊ីឡាំងឧស្ម័នទទួលរងការសង្កត់សម្ពាធ អាចបញ្ជូនទៅម្ចាស់សហគ្រាសវិញ ។

-ជម្រើសការបោះចោលល្អបំផុត គឺការកែច្នៃ និង ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

-ជម្រើសការចាក់ចោល មានដូចខាងក្រោម ៖

១. ស៊ីឡាំងឧស្ម័ន និង ដុំហ្វឺល ដែលមិនទាន់ខូចត្រូវតែបញ្ជូនទៅម្ចាស់សហគ្រាស ដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើង វិញ ។ ប្រសិនបើមិនអាចបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទេ នោះត្រូវមានចុងអាចកប់ដោយសុវត្ថិភាព ។
២. ចុង ដែលទទួលរងការខូចខាត បន្ទាប់ពីលាងឱ្យអស់សំណល់ទាំងស្រុងហើយ អាចធ្វើការកំទេច និង កប់ចោលក្នុងដី ។
៣. កំប៉ុងខ្យល់អាចប្រមូលដាក់ជាមួយសំណល់ទូទៅ ប្រសិនបើមិនរំលាយ ។ បរិមាណដ៏ច្រើន នៃចុង ខ្យល់ ដែលបោះចោលអាចបញ្ជូនទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់វិញ ឬបញ្ជូនទៅរោងចក្រកែច្នៃសំណល់ ដែលអាច ធ្វើបាន ។
៤. សំណល់ចុងមានសម្ពាធមិនត្រូវធ្វើការរំលាយឡើយ ពីព្រោះមានហានិភ័យច្រើនក្នុងការផ្ទុះឡើង ។

ប្រការ ២៤.-

សំណល់ទូទៅត្រូវតែដាក់ក្នុងថង់ព័ន្ធស្វិតពណ៌បៃតង ។ ត្រូវមានការរៀបចំដាច់ដោយឡែក សម្រាប់ ការ ដឹកជញ្ជូន និង ការចោលសំណល់ទូទៅ និង សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ ។

សំណល់ទូទៅនៅទីតាំងថែទាំសុខភាពត្រូវតែប្រមូល ហើយចោលក្នុងទីតាំងចាក់សំណល់ចោលដែល
មានការអនុញ្ញាត រួមជាមួយនឹងសំណល់ក្នុងក្រុង ។

ជំពូក ៦ : ការប្រតិបត្តិការ និងការទទួលខុសត្រូវ

ប្រការ ២៥.-

ការងារប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងសំណល់ថ្នាក់ជាតិ និងនាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ
-នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យទទួលខុសត្រូវការងារអភិបាល និង បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសុខាភិបាល ស្តីពីការ
គ្រប់គ្រងសំណល់ពី សេវាថែទាំសុខភាពឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសដោយសហការ ជាមួយ
អង្គការនានា និងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ។
-ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងសំណល់ថ្នាក់ជាតិ មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ទទួលខុសត្រូវការត្រួត
ពិនិត្យតាមដានលើការប្រតិបត្តិរបស់សេវាសាធារណៈ និងឯកជន ដែលកំពុងផលិតនូវសំណល់
វេជ្ជសាស្ត្រ ។

ប្រការ ២៦.-

សេវាថែទាំសុខភាពទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងសេវាសាធារណៈ និង សេវា
ឯកជន ត្រូវអនុវត្តបទបញ្ជាខាងលើនេះ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។ *AN 001/16*

ចម្លងជូន :

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសុខាភិបាល
- អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង បរិញ្ញវត្ថុ
(ដើម្បីប្រើជាព័ត៌មាន)
- សាលារាជធានី-ខេត្ត
- មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត
- គ្រប់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និង អមវេជ្ជសាស្ត្រឯកជន
(ដើម្បីអនុវត្ត)
- ឯកសារ - កាលប្បវត្តិ



[Handwritten signature in blue ink]

ម៉ម-ប៊ុនហេង

ឧបត្ថម្ភជោគៈ



WHO